台塑高級潤滑油

台塑內燃機油 SO 3006

台塑海運機油 SO3006 是一款優質船用柴油引擎系統潤滑油，由高精煉基礎油與添加劑配方調和而成，具有良好的氧化穩定與中和性能，長期使用依然能維持油品不易變質且維持適當鹼值，特別適用於燃燒重燃油的低速二行程十字頭式柴油引擎發電機系統。

推薦應用

- 特別適用於船用低速柴油引擎，二行程十字頭式柴油引擎發電機。
- 其他船用或甲板機械，需要黏度為SAE30的輔助船用設備。

性能特點

- **中和性能：**油品酸化容易造成機械腐蝕，設備損壞，本產品具有良好的中和性能，能有效中和燃油中含硫所產生的酸性，維持油品鹼值。
- **氧化穩定性能：**確保油品在長時間使用下不易變質，確保油品長壽命。
- **清淨去污性能：**本產品具有良好的清淨去汙性能，維持引擎系統內高清淨性。

健康、安全及環保資訊

依據現有產品資料表的描述，本產品在推薦使用的過程中，不會對人體健康及安全造成不良影響，但在使用過程中仍需遵循物質安全資料表所提供的指示。有關物質安全資料表等相關資訊可向當地經銷部門索取。使用過的油品，請交由合法的回收管道，不可將其排入下水道、土地與河川中，注意環境保護。

典型數值

台塑內燃機油 SO 3006	SAE 30
運動黏度 40°C mm2/s 100°C mm2/s	 107 11.8
黏度指數	100
總鹼價mg KOH/g	6
硫酸鹽灰分 %	0.76
密度@15°C kg/l	0.89
閃火點°C	260
流動點°C	-15

以上爲產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在台塑潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台塑潤滑油經銷單位聯繫。