



台塑潤滑油

## 台塑高級潤滑油

### 台塑剎車油 DOT 4

台塑剎車油 DOT 4 是一款高性能剎車油，由高品質醇類基礎油與選添加劑組合而成，具有高沸點、吸水性低以及耐高溫等優點，可推薦用於高溫及潮濕環境下的車輛剎車系統。

避免因剎車系統的高溫會把油路中的水分形成水蒸氣，導致油路中斷，因而產生剎車無力或失靈現象，提昇安全駕駛的可靠度。

#### 推薦應用

- 廣泛適用於車輛剎車系統。
- 工程機械與液壓剎車系統。

#### 性能特點

- **高沸點、吸水性低、耐高溫：**台塑剎車油DOT 4可避免在高溫的環境下，剎車系統容易把油路中的水分形成水蒸氣，導致油路中斷，因而產生剎車無力或失靈現象，提昇可靠度。
- **抗氧化及抗腐蝕性：**可使剎車油不易變質，同時不傷害金屬及橡膠零件，避免金屬生鏽、橡膠膨脹，造成剎車油洩漏。

#### 規範與認證

台塑剎車油 DOT 4 滿足以下標準要求

FMVSS 116 DOT 4

#### 健康、安全及環保資訊

依據現有產品資料表的描述，本產品在推薦使用的過程中，不會對人體健康及安全造成不良影響，但在使用過程中仍需遵循物質安全資料表所提供的指示。有關物質安全資料表等相關資訊可向當地經銷部門索取。使用過的油品，請交由合法的回收管道，不可將其排入下水道、土地與河川中，注意環境保護。

#### 典型數值

<b>DOT 4</b>	
運動黏度@100°C mm <sup>2</sup> /s	2.658
比重@ 20°C	1.11
閃點(開口杯) °C	146
沸點 °C	247
濕潤沸點 °C	167
酸鹼值 pH	9.6